



## NTS62712S (100-242V)

温白色(3500K)

Ra85

Ⓢ希望小売価格 **12,200**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(835 lm) (15.4W) (54.2 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ75・埋込高146・重0.4kg

仕様：灯具：アルミダイカスト

反射板：アルミ(銀色鏡面仕上)

枠：アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考：適合電源ユニット：非調光タイプNTS90201 LE9 (別売)

オプション：ディフュージョンフィルターNTS91000

(別売)・スプレッドフィルターNTS91003 (別売)

首振範囲約30度

水平回転範囲約345度

埋込型

ユニバーサルタイプ

狭角タイプ

照度角14度

●天井面取付専用

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光はできません。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

