



## NTS62723S (100-242V)

電球色(3000K)

Ra85

○希望小売価格 **12,200**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(710 lm) (15.7W) (45.2 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ75・埋込高146・重0.4kg

仕様：灯具：アルミダイカスト

反射板：アルミ(銀色鏡面仕上)

枠：アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

制御方式：無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考：適合電源ユニット：WiLIA無線調光タイプNTS90201 RY9 (別売)

専用コントローラ：設定操作用タブレットEx NQ51181U

(別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z (別売)・LS/

無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)

オプション：ディフュージョンフィルターNTS91000

(別売)・スプレッドフィルターNTS91003 (別売)

首振範囲約30度

水平回転範囲約345度

埋込型

ユニバーサルタイプ

中角タイプ

照度角21度

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

**注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。**

**注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。**

**注)直下近接限度30cm**

**注)断熱施工仕様ではありません。**

**注)施工時、埋込高さは185mm以上必要となります。**

**注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**

