



NTS62734W (100-242V)

電球色(2700K)

Ra85

Ⓢ希望小売価格 **12,200**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(665 lm) (15.5W) (42.9 lm/W) Ⓧ

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ75・埋込高146・重0.4kg

仕様：灯具：アルミダイカスト

反射板：アルミ(ホワイトつや消し仕上)

枠：アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考：適合電源ユニット(別売)：調光タイプNTS90201 DD9

首振範囲約30度

水平回転範囲約345度

埋込型

ユニバーサルタイプ

中角タイプ

照度角28度

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

DALI-2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)施工時、埋込高さは150mm以上必要となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

