



## NTS62822S (100-242V)

温白色(3500K)

Ra85

Ⓢ希望小売価格 **12,200**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(380 lm) (7.8W) (48.7 lm/W) Ⓧ

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ75・埋込高146・重0.4kg

仕様: 灯具: アルミダイカスト

反射板: アルミ(銀色鏡面仕上)

枠: アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット(別売): 調光タイプNTS90101 DD9

オプション(別売): ディフュージョンフィルター

NTS91000・スプレッドフィルターNTS91003

首振範囲約30度

水平回転範囲約345度

埋込型

ユニバーサルタイプ

中角タイプ

照度角21度

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

DALI-2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)施工時、埋込高さは150mm以上必要となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

