



NTS62822S (100V)

温白色(3500K)

Ra85

◎希望小売価格 **12,200**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(380 lm) (7.2W) (52.7 lm/W) ㊦

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ75・埋込高146・重0.4kg

仕様: 灯具: アルミダイカスト

反射板: アルミ(銀色鏡面仕上)

枠: アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット: 非調光タイプNTS90101 LE1 (別売)

オプション: ディフュージョンフィルターNTS91000

(別売)・スプレッドフィルターNTS91003 (別売)

首振範囲約30度

水平回転範囲約345度

埋込型

ユニバーサルタイプ

中角タイプ

照度角21度

●天井面取付専用

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。

NTS60822S相当品

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光はできません。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

