


NTS63510W (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra85

○希望小売価格 **20,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2110 lm)(27.3W)(77.2 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ125・埋込高151・重0.9kg

仕様: 灯具: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット(別売): 調光タイプNTS90355 LJ9

オプション(別売): 拡散フィルターNTS91026・ディ

フュージョンフィルターNTS91031・スプレッドフィル

ターNTS91033
適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・

NQ28841K
信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・

NQ21505・NQ21502
ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光

灯用)NQ21535U・NQ21532U
適合リニューアルプレート(別売): 埋込穴φ150用

NNN80004Z

首振範囲約45度

水平回転範囲約355度

配光調整機能付(14~34度)

調光範囲(約1%~100%)

埋込型

ユニバーサルタイプ
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ

可能

●天井面取付専用
※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッド

フィルターの併用はできません。
定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は

配光によって変化します。
注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用くだ

さい。
注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせて

ご使用ください。
注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品

ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

