



NTS65517B (100-242V)

温白色(3500K)

Ra95

Ⓢ希望小売価格 **25,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2270 lm) (41.6W) (54.5 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ125・埋込高183・重1.1kg

仕様: 灯具: アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)

枠: アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

制御方式: 無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考: 適合電源ユニット: WiLIA無線調光タイプNTS90551 RY9 (別売)

専用コントローラ: 設定操作用タブレットEx NQ51181U

(別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z (別売)・LS/

無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)

オプション: 拡散フィルターNTS91026 (別売)・ディ

フュージョンフィルターNTS91031 (別売)・スプレッド

フィルターNTS91033 (別売)

適合リニューアルプレート: 埋込穴φ150用NNN80004Z

(別売)

首振範囲約45度

水平回転範囲約355度

配光調整機能付(14~35度)

調光範囲(約5%~100%)

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。

定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度50cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



美光色

