




NTS65523B (100-242V)

電球色(3000K)

Ra85

●希望小売価格 **21,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2745 lm)(41.7W)(65.8 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ150・埋込高183・重1.2kg

仕様: 灯具: アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)

枠: アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット(別売): 調光タイプNTS90551 DD9

オプション(別売): 拡散フィルターNTS91026・ディ

フュージョンフィルターNTS91031・スプレッドフィル

ターNTS91033

適合リニューアルプレート(別売): 埋込穴φ175用

NNN80005K・埋込穴φ200用NNN80006K・埋込穴φ250用

NNN80007・埋込穴φ300用NNN80008

首振範囲約45度

水平回転範囲約355度

配光調整機能付(14~35度)

調光範囲(約1%~100%)

DALI-2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応

埋込型

ユニバーサルタイプ

●天井面取付専用

※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。

定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度50cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



調光
ライコン制御

