



NTS66152 (100-242V)

温白色(3500K)

Ra85

Ⓢ希望小売価格 **71,700**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1935 lm) (23.4W) (82.6 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴100×300・埋込高122・重1.5kg

仕様: 灯具: アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)

枠: アルミ(外面ホワイトつや消し仕上・内面ブラックつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット(別売): 調光タイプNTS90101 DD9

オプション(別売): 拡散フィルターNTS91027・ディ

フュージョンフィルターNTS91032・スプレッドフィル

ターNTS91034

首振範囲約45度

水平回転範囲約355度

埋込型

ユニバーサルタイプ

配光調整機能付(13~32度)

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

DALI-2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応

※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。

定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。1灯につき1台必要です。

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)施工時、埋込高さは180mm以上必要となります。

注)器具から上方向に電線が出ているため、天井板から高さ180mmの範囲で障害物がない場所に設置してください。

注)配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。

注)LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

埋込穴
100×300

調光
ライオン製

