




## NTS71242S (100-242V)

温白色(3500K)

Ra85

○希望小売価格 **21,600**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(720 lm) (7.8W) (92.3 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ100・埋込高55・重0.4kg

仕様: 枠: アルミダイカスト

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合電源ユニット(別売): 調光タイプNTS90101 DD9

適合リニューアルプレート(別売): 埋込穴φ125用

NNN80000Z・埋込穴φ150用NNN80003Z

埋込型

ウォールウォッシャタイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

DALI-2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応

**注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。**

**注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。**

**注)直下近接限度10cm**

**注)断熱施工仕様ではありません。**

**注)施工時、埋込高さは110mm以上必要となります。**

**注)LEDにはパルクがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**



ウォール  
ウォッシャ

調光  
ライコン別売

G  
購入

