



NTS71243S (100V)

電球色(3000K)

Ra85

○希望小売価格 **21,600**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(700 lm)(8.3W)(84.3 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ100・埋込高55・重0.4kg

仕様: 枠: アルミダイカスト

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合電源ユニット: 位相調光タイプNTS90101 LG1 (別売)

適合調光器: ライトコントロール(LED用)NQ20346 (別売)

ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10111 (別売)・NQ28841K+NQL10111 (別売)

リビングライコンNQ28752WK (別売)・NQ28752SK (別売)・NQ28751WK (別売)・NQ28751SK (別売)・NQ28732WK (別売)・NQ28732SK (別売)

適合リニューアルプレート: 埋込穴φ125用NNN80000Z (別売)・埋込穴φ150用NNN80003Z (別売)

埋込型

ウォールウォッシャタイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光する場合は適合ライトコントロール(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度10cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

