



NTS71244S (100-242V)

電球色(2700K)

Ra85

○希望小売価格 **24,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1055 lm)(13.1W)(80.5 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ100・埋込高55・重0.4kg

仕様：枠：アルミダイカスト

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

制御方式：無線通信920MHz帯(WiLIA)

備考：適合電源ユニット(別売)：WiLIA無線調光タイプ

NTS90151 RY9

適合リニューアルプレート(別売)：埋込穴φ125用

NNN80000Z・埋込穴φ150用NNN80003Z

専用コントローラ(別売)：設定操作用タブレットEx

NQ51181F・マルチマネージャーEx NQ51101Z・LS/無線

信号変換インターフェースNK51113

埋込型

ウォールウォッシュタイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

注)必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度10cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

