




## NTS72220W (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra85

○希望小売価格 **13,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1890 lm) (15.7W) (120.3 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ100・埋込高82・重0.4kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): アルミ(銀色鏡面仕上)

枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合電源ユニット(別売): 調光タイプNTS90201 DD9

適合リニューアルプレート(別売): 埋込穴φ125用

NNN80000Z・埋込穴φ150用NNN80003Z

埋込型

中角タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

DALI-2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応

**注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。**

**注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。**

**注)直下近接限度30cm**

**注)施工時、埋込高さは110mm以上必要となります。**

**注)断熱施工仕様ではありません。**

**注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**

