



NTS72221B (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

希望小売価格 **13,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(955 lm) (7.6W) (125.6 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ100・埋込高82・重0.4kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): アルミ(銀色鏡面仕上)

枠: 鋼板(ブラックつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合電源ユニット(別売): 調光タイプNTS90101 LJ9

適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U

適合リニューアルプレート(別売): 埋込穴φ125用NNN80000Z・埋込穴φ150用NNN80003Z

埋込型

中角タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

