




## NTS72223W (100-242V)

電球色(3000K)

Ra85

○希望小売価格 **13,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1780 lm) (16W) (111.2 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ100・埋込高82・重0.4kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): アルミ(銀色鏡面仕上)

枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合電源ユニット: WiLIA無線調光タイプNTS90201 RY9 (別売)

専用コントローラ: 設定操作用タブレットExNQ51181U

(別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z (別売)・LS/

無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)

適合リニューアルプレート: 埋込穴φ125用NNN80000Z

(別売)・埋込穴φ150用NNN80003Z (別売)

埋込型

中角タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

注)必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

