




NTS72231S (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

○希望小売価格 **13,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(880 lm)(7.8W)(112.8 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ100・埋込高82・重0.4kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): アルミ(シルバーメタリックつや消し仕上)

枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合電源ユニット(別売): 調光タイプNTS90101 DD9

適合リニューアブルプレート(別売): 埋込穴φ125用

NNN80000Z・埋込穴φ150用NNN80003Z

埋込型

広角タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

DALI-2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)施工時、埋込高さは110mm以上必要となります。

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

