



## NTS72241S (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

Ⓜ希望小売価格 **29,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1395 lm)(15.3W)(91.1 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ100・埋込高55・重0.4kg

仕様: 枠: アルミダイカスト

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合電源ユニット(別売): 調光タイプNTS90201K LD9

適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

適合リニューアルプレート(別売): 埋込穴φ125用NNN80000Z・埋込穴φ150用NNN80003Z

埋込型

ウォールウォッシュタイプ

●天井面取付専用

調光範囲(0%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

**注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。**

**注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。**

**注)直下近接限度10cm**

**注)断熱施工仕様ではありません。**

**注)施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。**

**注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**



ウォール  
ウォッシュ

調光  
ライコン別売

浅型  
10H

