



## NTS72241S (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

●希望小売価格 **29,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(1395 lm) (16W) (87.1 lm/W) ④

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ100・埋込高55・重0.4kg

仕様: 枠: アルミダイカスト

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合電源ユニット: WiLIA無線調光タイプNTS90201 RY9 (別売)

専用コントローラ: 設定操作用タブレットExNQ51181U (別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z (別売)・LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)

適合リニューアルプレート: 埋込穴φ125用NNN80000Z (別売)・埋込穴φ150用NNN80003Z (別売)

埋込型

ウォールウォッシュタイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

注) 必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。

注) WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。

注) 直下近接限度10cm

注) 断熱施工仕様ではありません。

注) 施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



調光  
ライコン別売

ウォール  
ウォッシュ

