



## NTS72732S (100-242V)

温白色(3500K)

Ra85

○希望小売価格 **11,100**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(495 lm) (7.8W) (63.4 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ75・埋込高118・重0.4kg

仕様: 灯具: アルミダイカスト

反射板: アルミ(銀色鏡面仕上)

枠: アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット(別売): 調光タイプNTS90101 DD9  
埋込型

広角タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約1%~100%)

DALI-2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応

**注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。**

**注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。**

**注)直下近接限度30cm**

**注)断熱施工仕様ではありません。**

**注)施工時、埋込高さは150mm以上必要となります。**

**注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**

埋込穴  
φ75

調光  
ライコン別売

光束  
照射角  
30°

30°

