




NTS72831S (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

●希望小売価格 **11,100**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(505 lm) (7.2W) (70.1 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ75・埋込高118・重0.4kg

仕様: 灯具: アルミダイカスト

反射板: アルミ(銀色鏡面仕上)

枠: アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット(別売): 調光タイプNTS90101K LD9

適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K・NQ28841K

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502

埋込型

広角タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(0%~100%)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

