



## NTS75241S (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

Ⓜ希望小売価格**31,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2390 lm)(27.9W)(85.6 lm/W) **V**

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ125・埋込高136・重1.0kg

仕様: 枠: アルミダイカスト

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

備考: 適合電源ユニット: WiLIA無線調光タイプNTS90351 RY9 (別売)

専用コントローラ: 設定操作用タブレットExNQ51181U

(別売)・マルチマネージャーEx NQ51101Z (別売)・LS/

無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)

適合リニューアルプレート: 埋込穴φ150用NNN80004Z (別売)

埋込型

ウォールウォッシュタイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。

注)直下近接限度30cm

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



ウォール  
ウォッシュ

調光  
ライコン別売

