



NTS82231B (100-242V)

白色(4000K)

Ra85

●希望小売価格**9,500**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(2085 lm)(19.7W)(105.8 lm/W) ●

LED内蔵・電源ユニット別売

埋込穴φ100・埋込高82・重0.4kg

仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト)

反射板(下部): アルミ(銀色鏡面仕上)

枠: 鋼板(ブラックつや消し仕上)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

備考: 適合電源ユニット(別売): 無線調光タイプNTS92200 RS9

適合コントローラ(別売): リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J・リベコムシーン選択リモコン

NQ16200・リベコムスケジューラーNQ16215W他・リベコム

ひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他

適合リニューアルプレート(別売): 埋込穴φ125用

NNN80000Z(別売)・埋込穴φ150用NNN80003Z(別売)

埋込型

拡散タイプ

●天井面取付専用

調光範囲(約5%~100%)

注)必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用

ください。

注)専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用く

ださい。

注)直下近接限度30cm

注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。

注)断熱施工仕様ではありません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品

ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

