



NWCF18108LE1 (100V)

温白色(3500K)

Ra83

Ⓜ希望小売価格 **107,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(570 lm) (8.5W) (67.0 lm/W) Ⓧ

<出力固定型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅270・高270・出しろ98・重3.2kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(ホワイトレザーサテン仕上)

カバー: ガラス(乳白)

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

IP23

備考: 交換LEDユニット: FK98703

天井直付・壁直付兼用型

注) 調光はできません。

注) 軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所、振動の強い場所では使用できません。

注) 直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。

注) LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

天井直付・壁直付 兼用型
防雨型

