



NWCF59416LE1 (100V)

電球色(2700K)

Ra83

○希望小売価格 **115,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(290 lm) (5.9W) (49.1 lm/W) Ⓢ

<出力固定型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅200・高200・出しろ105・重2.5kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)

カバー: アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)

発光部: アクリル(透明・内面白塗装)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

IP23

備考: 交換常用光ユニット: FK98611

壁面取付専用

注) 調光はできません。

注) 写真方向以外取り付け不可

注) 軒下などの雨線内で使用できます。ただし、風の強い場所、常時高温・高湿度になる場所、腐食性ガスの発生する場所、塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所、振動の強い場所、エアコンの冷風が直接当たる場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。

注) 直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

壁面取付専用

防雨型

