



NWCF59618LE1 (100V)

温白色(3500K)

Ra83

○希望小売価格 **85,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(220 lm) (5.9W) (37.2 lm/W) Ⓢ

<出力固定型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅200・高200・出しろ110・重2.2kg

仕様:本体:アルミダイカスト(シルバーメタリック)

カバー:アクリル(シルバーメタリック)

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

IP23

備考:交換LEDユニット:FK98463

壁面取付専用

注)調光はできません。

注)写真方向以外取り付け不可

注)常時の光が前方へ飛びにくいいため、階段室の明るさには特に注意してご使用ください。

注)軒下などの雨線内で使用できます。ただし、風の強い場所、常時高温・高湿度になる場所、腐食性ガスの発生する場所、塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所、振動の強い場所、エアコンの冷風が直接当たる場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。

注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

壁面取付専用

防雨型

