



NWCF59911LE1 (100V)

○希望小売価格 **185,000**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(175 lm) (7.1W) (24.6 lm/W) Ⓢ

電球色(2700K)
Ra83(常用光源)
Ra70(非常用光源)

<出力固定型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

常時LED点灯/非常時本体組込LED点灯

幅200・高200・出しろ110・重3.0kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(シルバーメタリック)

カバー: アルミ(シルバーメタリック)

発光部: アクリル(乳白)

非常灯レンズ: ガラス

蓄電池: ニッケル水素蓄電池

点検スイッチ付

自己点検スイッチ付

充電モニタ(緑)付

光源寿命40000時間(光束維持率70%)

IP23

備考: 交換常用光ユニット: FK98661

交換電池: FK762

リモコン: FSK90910K (別売)

型式認定番号: 3AE-1081

非常灯評定番号: LALE-032

壁面取付専用

非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。

注) 調光はできません。

注) 写真方向以外取り付け不可

注) 常時の光が前方へ飛びにくいいため、階段室の明るさには特に注意してご使用ください。

注) 軒下などの雨線内で使用できます。ただし、風の強い場所、常時高温・高湿度になる場所、腐食性ガスの発生する場所、塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所、振動の強い場所、エアコンの冷風が直接当たる場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。

注) 直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。

注) 48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



電池内蔵形

壁面取付専用

防雨型

リモコン自己点検機能付

