



## NYG3902NLE9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

Ⓢ※(4600 lm)(77W)(59.7 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅416・長480・高1082・全高5458・重16.3kg(灯具・アーム)

仕様:本体:アルミ鋳物(青銅色)

パネル:ガラス(強化処理つや消し仕上)

耐雷サージ:15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

1灯用:耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

2灯用:耐風速50m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

保護等級:IP23

光源寿命60000時間(光束維持率70%)

備考:適合アーム:1灯用DYDX2087・2灯用DYDX2089

お奨めポール:組立ポールXDYD2893・組立ポールXDYD2894

適合アンカーフレーム:DYDX2922

適合ポール先端径:φ90

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

NNY22630K相当品


注)アーム・ポールは別途ご手配ください。

注)必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)

注)調光はできません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

防雨型



(組立ポールXDYD2893の場合)