



NYM20102KLR9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

希望小売価格 **121,900**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(21000 lm)(111.1W)(189.0 lm/W) **L**

<約5~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

重2.3kg

仕様:本体:アルミ

パネル:ポリカーボネート(透明)

アーム:亜鉛鋼板

落下防止ワイヤー付

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

備考:適合拡散パネル:NYK00101

適合下面ガード:NYK00106

適合拡散パネル付下面ガード:NYK00108

適合側面ガード:NNY28613

適合取付金具:NNY28448K・NNY28608

適合チェーン吊具:NYK00110

適合調光器:ライトマネージャーF×NQ28861K+

NQL10161(別売)・NQ28841K+NQL10161(別売)

信号線式ライコンNQ21505(別売)・NQ21502(別売)

ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光

灯用)NQ21595U(別売)・NQ21592U(別売)・NQ21585U

(別売)・NQ21582U(別売)・NQ21535U(別売)・NQ21532U

(別売)

拡散タイプ

直付型

片側30度までの傾斜天井に取付可能

NYM20102後継品

注)適合調光器をご使用ください。

注)器具の取付周囲温度が-20~40℃でご使用ください。

一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、

継続使用されますと、部品劣化による短寿命や光束低下

の原因となりますので、ご遠慮ください。50℃以上では

使用できません。

注)LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されて

いる部分があります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品

ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

