



NYM20126ZLZ2 (200-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

希望小売価格 **460,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(51000 lm) (281.5W) (181.1 lm/W) **L**

<約5~85%連続調光初期照度補正型(平均電力260W)>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

重4.5kg

仕様: 本体: アルミ

パネル: ポリカーボネート(透明)

アーム: 亜鉛鋼板

落下防止ワイヤー付

光源寿命60000時間(光束維持率85%)

初期照度補正機能付

備考: 適合下面ガード: NYK00107

適合拡散パネル: NYK00102

適合拡散パネル付下面ガード: NYK00109

適合側面ガード: NNY28624

適合チェーン吊具: NYK00110

広角タイプ

直付型

片側30度までの傾斜天井に取付可能

耐震クラスS2

NYM20126後継品

注) 適合調光器をご使用ください。

注) 器具の取付周囲温度が-20~40℃でご使用ください。

一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されると、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となりますので、ご遠慮ください。50℃以上では使用できません。

注) LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

