



NYM20144ZRZ2 (200-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

希望小売価格 **259,900**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(32000 lm)(176.1W)(181.7 lm/W)

<約5~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

重4.5kg

仕様:本体:アルミ

パネル:ポリカーボネート(透明)

アーム:亜鉛鋼板

落下防止ワイヤー付

光源寿命60000時間(光束維持率85%)

制御方式:無線通信920MHz帯(PiPit)

備考:適合下面ガード:NYK00107

適合拡散パネル:NYK00102

適合拡散パネル付下面ガード:NYK00109

適合側面ガード:NNY28624

適合コントローラ:PiPitプラスセパレートセルコン
NQ23185K(別売)

ライトマネージャーFxNQ28841K(別売)・NQ28861K(別売)

PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)

通信補助器:NK23010(別売)・NK23081(別売)

中角タイプ

直付型

片側30度までの傾斜天井に取付可能

耐震クラスS2

NYM20144K後継品

注)適合調光器をご使用ください。

注)器具の取付周囲温度が-10~40℃でご使用ください。
一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、
継続使用されますと、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となりますので、ご遠慮ください。50℃以上では使用できません。

注)LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)写真はイメージです。

