



NYM2012LR9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

○希望小売価格 **226,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(21300 lm)(112W)(190.1 lm/W)

<約5~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

重2.5kg

仕様:本体:アルミ

パネル:ポリカーボネート(透明)

アーム:亜鉛鋼板

落下防止ワイヤー付

光束維持時間60000時間(光束維持率85%)

備考:適合下面ガード(別売): NYK00116

適合拡散パネル(別売): NYK00111

適合拡散パネル付下面ガード(別売): NYK00118

適合側面ガード(別売): NYK00114

適合取付金具(別売): NNY28448K・NNY28608

適合チェーン吊具(別売): NYK00110

適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K
+NQL10161・NQ28841K+NQL10161

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・
NQ21505・NQ21502

中角タイプ

直付型

片側30度までの傾斜天井に取付可能

NYM20112ZLZ9相当品

注)適合調光器をご使用ください。

注)器具の取付周囲温度が-20~40℃でご使用ください。

オプションの有無により一時的使用可能温度は変わりますので、商品仕様図をご確認ください。

注)一時的に60℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されますと、部品劣化による光束維持時間の低下や光束低下の原因となりますので、ご遠慮ください。60℃以上では使用できません。100Vで使用時は50℃以上では使用できません。

注)LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

公共施設型番:LSR2M-200 LSR2AM-170



調光
ライコン脱



ダルマ穴
(取付用)

