



NYM20225LR2 (200-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

希望小売価格 **442,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(42300 lm) (230.2W) (183.7 lm/W) **L**

<約5~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

重4.4kg

仕様:本体:アルミ

パネル:ポリカーボネート(透明)

アーム:亜鉛鋼板

落下防止ワイヤー付

光束維持時間60000時間(光束維持率85%)

備考:適合下面ガード(別売): NYK00117

適合拡散パネル(別売): NYK00112

適合拡散パネル付下面ガード(別売): NYK00119

適合側面ガード(別売): NYK00115

適合チェーン吊具(別売): NYK00110

適合調光器(別売): ライトマネージャーFx NQ28861K
+NQL10161・NQ28841K+NQL10161

信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・
NQ21505・NQ21502

広角タイプ

直付型

片側30度までの傾斜天井に取付可能

NYM20125ZLZ2相当品

注)適合調光器をご使用ください。

注)器具の取付周囲温度が-20~40℃でご使用ください。
オプションの有無により一時的使用可能温度は変わりますので、商品仕様図をご確認ください。

注)一時的に55℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されますと、部品劣化による光束維持時間の低下や光束低下の原因となりますので、ご注意ください。55℃以上では使用できません。

注)LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

公共施設型番:LSR2W-400



調光

ライコン別売

