




NYM20235RS2 (200-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

希望小売価格 **443,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(42300 lm) (231.2W) (182.9 lm/W) 

<約5~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

重5.0kg

仕様:本体:アルミ

パネル:ポリカーボネート(透明)

アーム:亜鉛鋼板

落下防止ワイヤー付

光束維持時間60000時間(光束維持率85%)

制御方式:無線通信2.4GHz帯(リベコム)

備考:適合下面ガード:NYK00117

適合拡散パネル:NYK00112

適合拡散パネル付下面ガード:NYK00119

適合側面ガード:NYK00115

適合コントローラ(別売):リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J・リベコムスケジューラー

NQ16216・リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)

NQ16226・リベコムシーン選択リモコンNQ16200

中角タイプ

直付型

片側30度までの傾斜天井に取付可能

注)適合調光器をご使用ください。

注)器具の取付周囲温度が-10~40℃でご使用ください。

一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、

継続使用されますと、部品劣化による光束維持時間の

低下や光束低下の原因となりますので、ご遠慮ください。

50℃以上では使用できません。オプションの有無に

より一時的使用可能温度は変わりますので、商品仕様

図をご確認ください。

注)LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されて

いる部分があります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品

ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



調光

ライコン別売

