



NYM20272RX9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

Ⓢ希望小売価格 **197,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(21300 lm)(113W)(188.4 lm/W) ㉜

<約5~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

重2.8kg

仕様:本体:アルミ

パネル:ポリカーボネート(透明)

アーム:亜鉛鋼板

落下防止ワイヤー付

光源寿命60000時間(光束維持率85%)

制御方式:無線通信920MHz帯(WiLiA)

備考:適合下面ガード:NYK00116

適合拡散パネル:NYK00111

適合拡散パネル付下面ガード:NYK00118

適合側面ガード:NYK00114

適合取付金具:NNY28448K・NNY28608

専用コントローラ:調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)

埋込型WRT1700K(別売)・調光調色T/U付明るさセンサ

(電波式)露出型WRT1701K(別売)・スマート設定器

WRT9510K(別売)

中角タイプ

直付型

片側30度までの傾斜天井に取付可能

フル2線式リモコンタイプ

NYM20172K相当品

注)適合調光器をご使用ください。

注)器具の取付周囲温度が-10~40℃でご使用ください。

一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されますと、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となりますので、ご遠慮ください。50℃以上では使用できません。オプションの有無により一時的使用可能温度は変わりますので、商品仕様図をご確認ください。

注)LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)マルチマネージャーExとの連動についてはご相談ください。

注)照射角度の変更はできません。

注)調色はできません。



調光

ライコン別売

