




NYM20284RX2 (200-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

希望小売価格 **259,900**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(32000 lm)(176.1W)(181.7 lm/W) 

<約5~100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

重4.0kg

仕様: 本体: アルミ

パネル: ポリカーボネート(透明)

アーム: 亜鉛鋼板

落下防止ワイヤー付

光源寿命60000時間(光束維持率85%)

制御方式: 無線通信920MHz帯(WiLiA)

備考: 適合下面ガード: NYK00117

適合拡散パネル: NYK00112

適合拡散パネル付下面ガード: NYK00119

適合側面ガード: NYK00115

専用コントローラ: 調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)埋込型WRT1700K(別売)・調光調色T/U付明るさセンサ(電波式)露出型WRT1701K(別売)・スマート設定器

WRT9510K(別売)

広角タイプ

直付型

片側30度までの傾斜天井に取付可能

フル2線式リモコンタイプ

NYM20184K相当品

注) 適合調光器をご使用ください。

注) 器具の取付周囲温度が-10~40℃でご使用ください。

一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、

継続使用されますと、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となりますので、ご遠慮ください。50℃以上では使用できません。オプションの有無により一時的使用可能温度は変わりますので、商品仕様図をご確認ください。

注) LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注) マルチマネージャーExとの連動についてはご相談ください。

注) 照射角度の変更はできません。

注) 調色はできません。



調光

ライコン別売

