NYR10031 LF9(100-242V)

昼白色(5000K)
Ra70

受※(6000 lm)(44W)(136.3 lm/W)S

＜定格出力初期光束補正型(平均消費電力40W)＞

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅213・長446・高164・重5.1kg

仕様:本体:アルミダイカスト(グレー)
下面パネル:強化ガラス(透明)
2車線用
皮相電力:46VA
周波数:50／60Hz共用
初期光束補正機能付
耐雷サージ:15kV(コモンモード)
落下防止ワイヤー付
保護等級:LED光源部:IP44・LED電源部:IP44・結線部:IP23
光束維持時間60000時間(光束維持率80%)
耐風速60m／sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

備考:適合カットルーバ:NYK71000・NYK71001
適合オプション:DYDX7100・DYDX7101・DYKX22821・DYKX22842
器具上向き角度:5°
対応ガイドライン:l・q'
適合ポール径:φ60.5
適合ポール:建電協仕様標準ポール
●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)必ずポールの仕様をご確認ください。
注)器具の取付周囲温度が-20～35℃でご使用ください。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
注)灯具を取り付けるポールの強度は別途ご確認ください。
注)φ89、φ114ポールに取り付ける場合は専用アダプタ(φ89用:DYDX7023・φ114用:DYDX7031)を使用してください。
注)写真は灯具＋ポールを組み合わせたイメージです。
注)消費電力・平均消費電力(初期光束補正機能による平均値)は200Vでの値です。
注)皮相電力のVA値は200Vでの60000時間経過時後の最大値を示します。

G購入 NETIS QS-200042-A

防まつ型(LED光源部・LED電源部)
防雨型(結線部)