NYR10161LF9(100-242V)

昼白色(5000K)
Ra70

受※(8400 lm)(66W)(127.2 lm/W)Ⓢ

＜定格出力初期光束補正型(平均消費電力59W)＞

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅213・長446・高143・重5.1kg

仕様:本体:アルミダイカスト(グレー)
下面パネル:強化ガラス(透明)
2車線用
皮相電力：68VA
周波数：50／60Hz共用
初期光束補正機能付
耐雷サージ：15kV(コモンモード)
落下防止ワイヤー付
保護等級：LED光源部：IP44・LED電源部：IP44・結線部：IP23
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
耐風速60m／sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

備考:適合カットルーバ：NYK71000・NYK71001
適合オプション：DYDX7100・DYDX7101・DYKX22821・DYKX22842
器具上向き角度：5°
対応ガイドライン：u(バーディープラスとの併用で対応)
適合ポール径：φ48.6～φ60.5(φ34はセット部品DYKX71034が別途必要です。)
適合ポール：建電協仕様標準ポール
●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。
注)ポールは別途ご手配ください。
注)必ずポールの仕様をご確認ください。
注)器具の取付周囲温度が-20～35℃でご使用ください。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
注)灯具を取り付けるポール、アームの強度は別途ご確認ください。
注)写真は灯具＋ポールを組み合わせたイメージです。
注)消費電力・平均消費電力(初期光束補正機能による平均値)は200Vでの値です。
注)皮相電力のVA値は200Vでの60000時間経過時後の最大値を示します。

購入 NETIS QS-200042-A

防まつ型(LED光源部・LED電源部)
防雨型 (結線部)