



## NYR10307LE1 (100V)

昼白色(5000K)

Ra70

Ⓢ※(2200 lm)(15.9W)(138.3 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅213・長446・高190・重5.1kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(グレー)

下面パネル: ポリカーポネート(透明)

皮相電力: 16.2VA

周波数: 50/60Hz 共用

耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

保護等級: LED光源部: IP44・LED電源部: IP44・結線部: IP23

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

備考: 適合オプション: NYD7100・NYD7101・YK22821・YK22842

器具上向き角度: 5°

適合ポール径:  $\phi 34 \sim \phi 60.5$

適合ポール: 建電協仕様標準ポール

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

注)ポールは別途ご手配ください。

注)必ずポールの仕様をご確認ください。

注)器具の取付周囲温度が $-10 \sim 35^{\circ}\text{C}$ でご使用ください。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注)灯具を取り付けるポール、アームの強度は別途ご確認ください。

注)写真は灯具+ポールを組み合わせたイメージです。

注)皮相電力のVA値は100Vでの60000時間経過時後の最大値を示します。

注)自動点滅器内蔵の防犯灯としてもご使用いただけます。



NETIS

QS-200042-A

防まつ型 (LED光源部・LED電源部)
防雨型(結線部)
自動点滅器内蔵
建電協形式 KHE015

