NYR30065LF9(100-242V)

昼白色(5000K)
Ra70

※(16200 lm)(89.7W)(180.6 lm/W)

＜定格出力初期光束補正型(平均消費電力80.8W)＞
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅359・長457・高271・重8.3kg
仕様:本体:アルミダイカスト(グレー)
　下面パネル:強化ガラス(透明)
　皮相電力：92VA
　周波数：50／60Hz共用
　初期光束補正機能付
　耐雷サージ：15kV(コモンモード)
　落下防止ワイヤー付
　保護等級：LED光源・電源部：IP66・結線部：IP23
　光束維持時間60000時間(光束維持率80%)
　耐風速60m／sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
備考:適合カットルーバ(別売)：後方用NYK71012・前方用NYK71013
　器具上向き角度：10°
　適合ポール：建電協仕様標準ポール
　適合ポール先端径：φ60.5
　●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。
　建電協形式：KCE150-3C(-J)
　注)ポールは別途ご手配ください。
　注)必ずポールの仕様をご確認ください。
　注)器具の取付周囲温度が-20～40℃でご使用ください。
　注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
　注)灯具を取り付けるポール、アームの強度は別途ご確認ください。
　注)φ89、φ114ポールに取り付ける場合は専用アダプタ(φ89用：DYDX7023・φ114用：DYDX7031)を使用してください。
　注)写真は灯具＋ポールを組み合わせたイメージです。
　注)消費電力・平均消費電力(初期光束補正機能による平均値)は200Vでの値です。
　注)皮相電力のVA値は200Vでの60000時間経過時後の最大値を示します。

防雨型