



## NYR32131LE2 (200-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

Ⓢ※(9300 lm) (55.5W) (167.5 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅359・長557・高141・重8.4kg

仕様: 本体: アルミダイカスト(グレー)

下面パネル: 強化ガラス(透明)

皮相電力: 58VA

周波数: 50/60Hz 共用

段調光機能: 50%

全不点防止機能付

耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

保護等級: LED光源・電源部: IP66・結線部: IP23

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)

備考: 適合カッターパ(別売): 後方用NYK71012・前方用NYK71013

適合オプション(別売): DYDX7100・DYDX7101・

DYDX7617・DYDX7666・DYKX22842・DYKX22821

断面: ランプウェイ1車線/灯具種別: RP-70-1R

器具上向き角度: 5°

適合ポール先端径:  $\phi 60.5$ 、 $\phi 48.6$ 、 $\phi 34$ ( $\phi 34$ はセット部品NYK71030が別途必要です)

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

注) ポールは別途ご手配ください。

注) 必ずポールの仕様をご確認ください。

注) 器具の取付周囲温度が $-20\sim 40^{\circ}\text{C}$ でご使用ください。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

注) 灯具を取り付けるポール、アームの強度は別途ご確認ください。

注) 写真は灯具+ポールを組み合わせたイメージです。

注) 消費電力は200Vでの値です。

注) 皮相電力のVA値は200Vでの60000時間経過時後の最大値を示します。

防雨型

