




## NYS10135LE9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

希望小売価格 **230,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(15700 lm)(116W)(135.3 lm/W) 

LED内蔵・電源ユニット内蔵

重12.5kg

仕様: 本体: アルミ(グレー)

前面パネル: ポリカーボネート(透明)

アーム: 鋼材(溶融亜鉛メッキ)

落下防止ワイヤー付

フィルター付

耐風速60m/sec仕様

保護等級: IP65

周囲環境温度: -20~35°C

耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

光源寿命60000時間(光束維持率85%)

備考: 適合投光器取付部品: 省施工型: 投光器台XSS22・投光器台XSS24・投光器台XSS26・投光器台XSS28

適合投光器取付部品: 普及型: 投光器台XE11BZ・投光器台XE12BZ・投光器台XE14BZ・投光器台XE21・投光器台XE22・投光器台XE24

適合ポールアダプタ: NNY28923(別売)・NNY28931(別売)・NNY28932(別売)

適合ポール: NNY28902(別売)・NNY28910K(別売)・NNY28907(別売)

適合1灯用投光器台: YK05183K(別売)

前方カッターパ: NYK41005(別売)

後方カッターパ: NYK41015(別売)

注) YK05802K(生産終了品)、YK05804K(生産終了品)には取り付けできません。

注) フィルター部を上にして取り付けないでください。

詳しくは商品図面、取扱説明書をご覧ください。

注) 壁面取付の上向きと下向きでは取り付け方法が異なります。

注) 調光はできません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



中角形



防噴流型・耐塵型

重耐塩害仕様

