




## NYS10137KLF9 (100-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

○希望小売価格 **250,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(15700 lm)(116W)(135.3 lm/W) 

<定格出力初期光束補正型(平均電力107W)>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

重12.6kg

仕様: 本体: アルミ(グレー)

前面パネル: ポリカーボネート(透明)

アーム: 鋼材(溶融亜鉛メッキ)

耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

フィルター付

耐風速60m/sec仕様

保護等級: IP65

周囲環境温度: -20~35℃

光源寿命60000時間(光束維持率85%)

初期光束補正機能付

備考: 適合投光器取付部品: 省施工型: 投光器台XDYK2200・投光器台XDYK2400・投光器台XDYK2600・投光器台XDYK2800

適合投光器取付部品: 普及型: 投光器台XDYK1100・投光器台XDYK1200・投光器台XDYK1400

適合ポールアダプタ: DYDX4023(別売)・DYDX4031(別売)・DYDX4032(別売)

適合ポール: DYDX4410(別売)・DYDX4411(別売)・DYDX4412(別売)・DYDX4413(別売)・DYDX4510(別売)

適合1灯用投光器台 壁面取付用・コンクリート柱取付用: DYKX05183(別売)

前方カッターバ: NYK41005(別売)

後方カッターバ: NYK41015(別売)

NYS10137後継品

**注) YK05802K(生産終了品)、YK05804K(生産終了品)には取り付けできません。**

**注) フィルター部を上にして取り付けないでください。詳しくは商品図面、取扱説明書をご覧ください。**

**注) 壁面取付の上向きと下向きでは取り付け方法が異なります。**

**注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**



中角形



タイマー段階調光機能
防噴流型・耐塵型
重耐塩害仕様

