NYS10245K LE2(200-242V)

昼白色(5000K)
Ra70

○希望小売価格**263,000**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(22800 lm)(174W)(131.0 lm/W) L
LED内蔵・電源ユニット内蔵
重12.7kg
仕様:本体:アルミ(グレー)
前面パネル:ポリカーボネート(透明)
アーム:鋼材(溶融亜鉛メッキ)
落下防止ワイヤー付
フィルター付
耐風速60m／sec仕様
保護等級:IP65
周囲環境温度:-20～35℃
耐雷サージ:15kV(コモンモード)
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
備考:適合投光器取付部品:省施工型:投光器台XDYK2200・投光器台XDYK2400・投光器台XDYK2600・投光器台XDYK2800
適合投光器取付部品:普及型:投光器台XDYK1100・投光器台XDYK1200・投光器台XDYK1400
適合ポールアダプタ:DYDX4023(別売)・DYDX4031(別売)・DYDX4032(別売)
適合ポール:DYDX4410(別売)・DYDX4411(別売)・DYDX4412(別売)・DYDX4413(別売)・DYDX4510(別売)
適合1灯用投光器台　壁面取付用・コンクリート柱取付用:DYKX05183(別売)
前方カットルーバ:NYK41005(別売)
後方カットルーバ:NYK41015(別売)
NYS10245後継品
注)YK05802K(生産終了品)、YK05804K(生産終了品)には取り付けできません。
注)フィルター部を上にして取り付けないでください。詳しくは商品図面、取扱説明書をご覧ください。
注)壁面取付の上向きと下向きでは取り付け方法が異なります。
注)調光はできません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

広角形　G 購入

防噴流型・耐塵型
重耐塩害仕様