



## NYS10347KLF2 (200-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

○希望小売価格**414,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(31800 lm)(254W)(125.1 lm/W) **L**

<定格出力初期光束補正型(平均電力235W)>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

重13.1kg

仕様:本体:アルミ(グレー)

前面パネル:ポリカーボネート(透明)

アーム:鋼材(溶融亜鉛メッキ)

耐雷サージ:15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

フィルター付

耐風速60m/sec仕様

保護等級:IP65

周囲環境温度:-20~35℃

光源寿命60000時間(光束維持率85%)

初期光束補正機能付

備考:適合投光器取付部品:省施工型:投光器台XDYK2200・投光器台XDYK2400・投光器台XDYK2600・投光器台XDYK2800

適合投光器取付部品:普及型:投光器台XDYK1100・投光器台XDYK1200・投光器台XDYK1400

適合ポールアダプタ:DYDX4023(別売)・DYDX4031(別売)・DYDX4032(別売)

適合ポール:DYDX4410(別売)・DYDX4411(別売)・DYDX4412(別売)・DYDX4413(別売)・DYDX4510(別売)

適合1灯用投光器台 壁面取付用・コンクリート柱取付用:DYKX05183(別売)

前方カッターバ:NYK41005(別売)

後方カッターバ:NYK41015(別売)

NYS10347後継品

**注) YK05802K(生産終了品)、YK05804K(生産終了品)には取り付けできません。**

**注) フィルター部を上にして取り付けないでください。詳しくは商品図面、取扱説明書をご覧ください。**

**注) 壁面取付の上向きと下向きでは取り付け方法が異なります。**

**注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**



広角形



タイマー段階調光機能
防噴流型・耐塵型
重耐塩害仕様

