



## NYS15242LE9 (100-242V)

電球色(3000K)  
Ra80

○希望小売価格 **87,800**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(8000 lm)(68.2W)(117.3 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

重3.2kg

仕様: 本体: アルミ(シルバーメタリック)

パネル: ポリカーボネート(透明つや消し)

耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様

保護等級: IP65

周囲環境温度: -20~35℃

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

備考: 適合アーム(別売): NNY28421・NNY28427

適合フランジ(別売): NNY28485

適合ポール(別売): NNY28902・NNY28907・NNY28910K・  
NNY28911K・NNY28917K

適合ポールアダプタ(別売): NYD20020・NYD20021・  
NYD20022

適合街路灯用ポール(別売): YD4509HN・トクポール  
XY4550CHN

適合街路灯用アーム(別売): NNY28466・NNY28467

適合1灯用投光器台(別売): YK05183K

適合投光器台(別売): 投光器台XE11BZ・投光器台  
XE12BZ

オプション(別売): 遮光ルーパ前後用NYK41220・遮光  
ルーパ前後左右用NYK41230

広角タイプ配光

天井面・据置取付用

注) 白い対象物(看板・壁面)を照射する場合、LEDの光色  
にパラツキが目立つことがあります。

注) 植栽用途で使用される際は、景観・植栽用をご使用  
ください。本器具はパネル上に枯葉や枯枝が落ちるよ  
うな場所ではご使用いただけません。パネルの変形や  
器具破損による浸水・感電・火災の原因となります。

注) 調光はできません。

注) LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商  
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



防噴流型・耐塵型

