



## NYS15341LE9 (100-242V)

昼白色(5000K)  
Ra70

○希望小売価格 **141,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(13000 lm)(88.7W)(146.5 lm/W)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

重3.6kg

仕様: 本体: アルミ(ミディアムグレーメタリック)

パネル: ポリカーボネート(透明つや消し)

耐雷サージ: 15kV(コモンモード)

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様

保護等級: IP65

周囲環境温度: -20~35°C

光源寿命60000時間(光束維持率80%)

備考: 適合アーム(別売): NNY28422・NNY28428

適合フランジ(別売): NNY28486

適合ポール(別売): NYD24500・NYD24501K

適合ポールアダプタ(別売): NYD20013・NYD20014・NYD20015

適合街路灯用ポール(別売): YD4509HN・トクポールXY4550CHN

適合街路灯用アーム(別売): NNY28466・NNY28467

適合1灯用投光器台(別売): YK05183K

適合投光器台(別売): 投光器台XE11BZ・投光器台XE12BZ

オプション(別売): 遮光ルーバ前後用NYK41221・遮光ルーバ前後左右用NYK41231

広角タイプ配光

天井面・据置取付用

**注) 白い対象物(看板・壁面)を照射する場合、LEDの光色にバラツキが目立つことがあります。**

**注) 植栽用途で使用される際は、景観・植栽用をご使用ください。本器具はパネル上に枯葉や枯枝が落ちるような場所ではご使用いただけません。パネルの変形や器具破損による浸水・感電・火災の原因となります。**

**注) 調光はできません。**

**注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。**



防噴流型・耐塵型

