NYS30497K LF2(200-242V)

昼白色(5000K)
Ra70

※(57000 lm)(390W)(146.1 lm/W)

＜定格出力初期光束補正型(平均電力361W)＞

LED内蔵・電源ユニット内蔵

重14.4kg

仕様:本体:アルミ
前面パネル:ポリカーボネート(透明)
アーム:鋼材(溶融亜鉛メッキ)
ハンドル:ステンレス
耐雷サージ:15kV
落下防止ワイヤー付
耐風速60m／sec仕様
保護等級:IP65
周囲環境温度:−20～35℃
旋回角度(左右):左向角90度～右向角90度
光束維持時間40000時間(光束維持率85%)
初期光束補正機能付

備考:適合投光器取付部品:省施工型:投光器台XDYK2200・投光器台XDYK2400・投光器台XDYK2600・投光器台XDYK2800
適合投光器取付部品:普及型:投光器台XDYK1100・投光器台XDYK1200・投光器台XDYK1400
●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。
※200V時の数値です。
広角タイプ
NYS30497後継品
注)XSS34(生産終了品)、XSS36(生産終了品)、XSS38(生産終了品)、YK05802K(生産終了品)、YK05804K(生産終了品)には取り付けできません。
注)調光はできません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

購入

防雨型
重耐塩害仕様
光害対策・防眩仕様