



NYS30527LF2 (200-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

◎希望小売価格 **575,000**円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(69000 lm)(410W)(168.2 lm/W) ㉞

<定格出力初期光束補正型(平均電力379W)>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

重12.7kg

仕様: 本体: アルミ(コーヒーブラウン)

前面パネル: ポリカーポネート(透明)

アーム: 鋼材(溶融亜鉛メッキ)

ハンドル: ステンレス

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様

耐雷サージ: 15kV

保護等級: IP65

周囲環境温度: -20~35℃

照射角度(上下): 上向角90度~下向角60度

旋回角度(左右): 左向角90度~右向角90度

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

初期光束補正機能付

備考: 適合投光器取付部品: 省施工型: 投光器台XDYK2200・

投光器台XDYK2400・投光器台XDYK2600・投光器台XDYK2800

適合投光器取付部品: 普及型: 投光器台XDYK1100・投光器台XDYK1200・投光器台XDYK1400

オプション: 前方カット用ルーバNYK43015

※200V時の数値です。

注) XSS34(生産終了品)、XSS36(生産終了品)、XSS38(生産終了品)には取り付けできません。

注) 調光はできません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



防噴流型・耐塵型

重耐塩害仕様

