



## NYS30717KLE2 (200-242V)

昼白色(5000K)

Ra70

Ⓢ※(96000 lm)(587W)(163.5 lm/W) Ⓢ

LED内蔵・電源ユニット内蔵

重22.0kg

仕様:本体:アルミ

前面パネル:ポリカーボネート(透明)

アーム:鋼材(溶融亜鉛メッキ)

ハンドル:ステンレス

耐雷サージ:15kV

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様

保護等級:IP65

周囲環境温度:-20~35℃

照射角度(上下):上向角90度~下向角60度

旋回角度(左右):左向角90度~右向角90度

光束維持時間40000時間(光束維持率85%)

備考:適合投光器取付部品:省施工型:投光器台XDYK2200・投光器台XDYK2400・投光器台XDYK2600・投光器台XDYK2800

オプション:前方カット用ルーバNYK43025

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。

※200V時の数値です。

狭角タイプ

NYS30717後継品

注) XSS34 (生産終了品)、XSS36 (生産終了品)、XSS38 (生産終了品)には取り付けできません。

注) 調光はできません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



防雨型

重耐塩害仕様

