



## NYS30717LF2 (200-242V)

昼白色(5000K)  
Ra70

Ⓢ※(96000 lm)(587W)(163.5 lm/W) Ⓢ

<定格出力初期光束補正型(平均電力543W)>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

重21.8kg

仕様: 本体: アルミ

前面パネル: ポリカーボネート(透明)

アーム: 鋼材(溶融亜鉛メッキ)

ハンドル: ステンレス

耐雷サージ: 15kV

落下防止ワイヤー付

耐風速60m/sec仕様

保護等級: IP65

周囲環境温度: -20~35°C

照射角度(上下): 上向角90度~下向角60度

旋回角度(左右): 左向角90度~右向角90度

光源寿命40000時間(光束維持率85%)

初期光束補正機能付

備考: 適合投光器取付部品: 省施工型: 投光器台XDYK2200・  
投光器台XDYK2400・投光器台XDYK2600・投光器台  
XDYK2800

オプション: 前方カット用ルーバNYK43025

●納期および価格については、お取引先にお問い合わせ  
ください。

※200V時の数値です。

狭角タイプ

注) XSS34(生産終了品)、XSS36(生産終了品)、XSS38(生  
産終了品)には取り付けできません。

注) 調光はできません。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商  
品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



防雨型

重耐塩害仕様

